


**Kit di messa a terra**  
*Grounding Kits*

**Erdungsgarnituren**  
*Kits de mise à la terre*




1

Spellare il cavo  
*Strip off the cable sheath*  
Kabel abmanteln  
*Denudè le cable*



2

Inserire il KMT sul cavo  
*Insert KMT on cable*  
KMT auf Kabel aufsetzen  
*Insérer le KMT sur le câble*



3

Serrare la vite  
*Tighten the screw*  
Schraube anziehen  
*Serrer la vis*



4

**Finito! In pochi secondi!**  
***Finished! In a few seconds!***  
**Fertig! In wenigen Sekunden!**  
***Terminé! En peu de secondes!***




Scheda tecnica

Caratteristiche:


- Certificato CESI secondo MIL STD 1757 (1980)  
Prove resistenza alle scariche atmosferiche
- Resistenza di contatto < 1 mOhm
- Stagno all'acqua secondo IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Resistenza agli agenti ambientali (IEC 68-2-14)

Materiale:


- ① Guscio: Acciaio AISI 304
- ② Guarnizione: Gomma EPDM
- ③ Contatto interno: **KMT-N,P,Y:** Rame corrugato  
**KMT..YS:** Rame liscio
- ④ Cavo: Rame isolato con PVC nero, CEI 20-22 (giallo/verde su richiesta)



KMT..N



KMT..P



KMT..Y  
KMT..YS

Datenblatt

Merkmale:

- Geprüft CESI - nach MIL STD 1757 (1980)  
Prüfung auf Blitz-und Funk-Einschläge
- Kontaktwiderstand < 1 mOhm
- Wasserdicht nach IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Witterungsbeständigkeit (IEC 68-2-14)

Material:

- ① Gehäuse: V2A Edelstahl
- ② Dichtung: EPDM Kunstgummi
- ③ Innenkontakt: **KMT-N,P,Y:** Kupfer gewellt  
**KMT..YS:** Kupfer Glatt
- ④ Kabel: Verzinkte Kupferleitung, PVC isoliert, schwarz, CEI 20-22 (grün/gelb auf Anfrage)

Data Sheet

Technical features:

- Tested by CESI according to MIL STD 1757 (1980)  
Lightning test
- Low contact resistance < 1mOhm
- Waterproof IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Environmental test (IEC 68-2-14)

Material:

- ① Shell: Stainless steel AISI 304 (V2A)
- ② Gasket: EPDM rubber
- ③ Inner contact: **KMT-N,P,Y:** Corrugated copper  
**KMT..YS:** Smooth copper
- ④ Cable: Copper insulated by black PVC jacket - CEI 20-22 (yellow/green on request)

Fiche technique

Caractéristiques:

- Certifié CESI selon MIL STD 1757 (1980)  
Test aux décharges atmosphériques
- Résistance de contact < 1 mOhm
- Etanche à l'eau IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Test environnement (IEC 68-2-14)

Matériel:

- ① Coquille: Acier AISI 304 (V2A)
- ② Garniture: Caoutchouc EPDM
- ③ Contact intérieur: **KMT-N,P,Y:** Cuivre plissé  
**KMT..YS:** Cuivre lisse
- ④ Câble: Cuivre isolé PVC noir, CEI (20-22) (jaune/vert sur demande)

Articolo Article Artikel Article	d	a	x	Vite serraggio Locking screw Verschlusschraube Vis de serrage	L =	Sezione cavo di terra Earthing cable section Erdungskabel Querschnitt Section du câble	Capocorda Lug Kabelschuh Cosse	Vite di terra Earthing screw Erdungsschraube Vis de terre
KMT 6- N,P,Y	28	50	26	M6	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 7- N,P,Y	21	50	26	M5	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 9- N,P,Y	28	50	26	M6	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 11- N,P,Y	28	50	26	M6	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 3/8"- N,P,Y	28	50	26	M6	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 14- N,P,Y	28	50	26	M6	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 1/2"- N,P,Y	33	50	26	M6	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 7/8"- N,P,Y	43	50	26	M6	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 1.1/4"-N,P,Y	59	70	30	M6	600 (special 400)	25 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 1.5/8- N,P,Y	68	70	30	M6	600 (special 400)	25 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 2.1/4"-N,P,Y	78	70	30	M6	600 (special 400)	25 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 16-YS	33	50	26	M6	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 30-YS	43	50	26	M6	600 (special 400)	16 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 40-YS	59	70	30	M6	600 (special 400)	25 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)
KMT 50-YS	68	70	30	M6	600 (special 400)	25 mm <sup>2</sup>	Ø8 (special Ø10)	M8 (special M10)




**KMT..N - Kit di Messa a Terra**

per cavi coassiali corrugati, in rame o alluminio.  
Uscita normale (90°)

**Caratteristiche:**

- Struttura compatta
- Installazione veloce
- Senza parti sciolte
- Testato alle scariche atmosferiche (CESI)
- Bassa resistenza di contatto < 1 mOhm
- Stagno all'acqua IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Resistente alla corrosione
- Resistenza agli agenti ambientali (IEC 68-2-14)
- Nastratura supplementare non necessaria

Rame corrugato  
Corrugated copper  
Kupfer gewellt  
Cuivre plissé



**KMT..N - Erdungsgarnitur**

für gewellt Alu- oder Kupfer-Koaxkabel.  
Normaler Abgang (90°)

**Merkmale:**


- Kompakte Struktur
- Schnelle Montage
- Sicher gegen Blitz-und Funk-Einschläge (CESI)
- Kontaktwiderstand < 1 mOhm
- Wasserdicht nach IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Korrosionsfest
- Umweltbeständigkeit (IEC 68-2-14)
- Keine zusätzliche Bandagierung erforderlich

**KMT..N - Grounding Kit**

for Copper or Aluminum corrugated coaxial Cables.  
Normal Cable Exit (90°)

**Technical features:**

- Compact structure
- Fast and easy installation
- No loose parts
- Lightning tested (CESI)
- Low contact resistance < 1mOhm
- Waterproof IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Corrosion resistant
- Environmental test (IEC 68-2-14)
- No extra taping needed




**KMT..N - Kit de mise à la terre**

pour câbles coaxiaux plissés en cuivre ou aluminium. Sortie normale (90°)

**Caractéristiques:**

- Structure compacte
- Installation rapide
- Sans partie détachées
- Testé aux décharges atmosphériques (CESI)
- Basse résistance de contact < 1 mOhm
- Etanche à l'eau IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Résistant à la corrosion
- Test environnement (IEC 68-2-14)
- Enrubannage de protection pas nécessaire

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi coassiali For coaxial cables Für Koax-Kabel Pour câbles coaxiaux				Prezzo Price Preis Prix
 KMT..N	61 1540 0006	<b>KMT 6-N</b>	RG 223-RG 58 (ø 5-6)	10		235	
	61 1540 0007	<b>KMT 7-N</b>	RG59-ALCATEL ET2PA-981 (ø 7-8)	10		215	
	61 1540 0009	<b>KMT 9-N</b>	1/4" (ø 8-9)	10		240	
	61 1540 0014	<b>KMT 11-N</b>	RG 213/214-1/4"-3/8" superflex (ø 10-11)	10		240	
	61 1540 0038	<b>KMT 3/8"-N</b>	3/8" (ø 12-13)	10		290	
	61 1540 0016	<b>KMT 14-N</b>	1/2" superflex (ø 13-14)	10		295	
	61 1540 0012	<b>KMT 1/2"-N</b>	1/2" (ø 16-17)	10		260	
	61 1540 0078	<b>KMT 7/8"-N</b>	7/8"+ 7/8" superflex (ø 26-28)	10		265	
	61 1540 0114	<b>KMT 1.1/4"-N</b>	1.1/4" (ø 38-40)	10		485	
	61 1540 0158	<b>KMT 1.5/8"-N</b>	1.5/8" (ø 50-52)	10		515	
	61 1540 0214	<b>KMT 2.1/4"-N</b>	2.1/4" (ø 59-60)	10		640	


**KMT..P - Kit di Messa a Terra**

per cavi coassiali corrugati, in rame o alluminio.  
Uscita parallela

**Caratteristiche:**

- Struttura compatta
- Installazione veloce
- Senza parti sciolte
- Testato alle scariche atmosferiche (CESI)
- Bassa resistenza di contatto < 1 mOhm
- Stagno all'acqua IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Resistente alla corrosione
- Resistenza agli agenti ambientali (IEC 68-2-14)
- Nastratura supplementare non necessaria

Rame corrugato  
Corrugated Copper  
Kupfer gewellt  
Cuivre plissé



**KMT..P - Erdungsgarnitur**

für gewellt Alu- oder Kupfer-Koaxkabel.  
Paralleler Abgang

**Merkmale:**


- Kompakte Struktur
- Schnelle Montage
- Sicher gegen Blitz-und Funk-Einschläge (CESI)
- Kontaktwiderstand < 1 mOhm
- Wasserdicht nach IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Korrosionsfest
- Umweltbeständigkeit (IEC 68-2-14)
- Keine zusätzliche Bandagierung erforderlich

**KMT..P - Grounding Kit**

for Copper or Aluminum corrugated coaxial  
Cables. Parallel Cable exit

**Technical features:**

- Compact structure
- Fast and easy installation
- No loose parts
- Lightning tested (CESI)
- Low contact resistance < 1mOhm
- Waterproof IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Corrosion resistant
- Environmental test (IEC 68-2-14)
- No extra taping needed




**KMT..P - Kit de mise à la terre**

pour câbles coaxiaux plissés en cuivre ou  
aluminium. Sortie parallèle

**Caractéristiques:**

- Structure compacte
- Installation rapide
- Sans parties détachées
- Testé aux décharges atmosphériques (CESI)
- Basse résistance de contact < 1 mOhm
- Étanche à l'eau IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Résistant à la corrosion
- Test environnement (IEC 68-2-14)
- Enrubannage de protection pas nécessaire

Figura Figure Abbildung Figure	Code Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi coassiali For coaxial cables Für Koax-Kabel Pour câbles coaxiaux				Prezzo Price Preis Prix
 KMT..P	61 1540 9006	<b>KMT 6-P</b>	RG 223-RG 58 (ø 5-6)	10		240	
	61 1540 9007	<b>KMT 7-P</b>	RG59-FILOTEX 2PA 981 (ø 7-8)	10		215	
	61 1540 9009	<b>KMT 9-P</b>	1/4" (ø 8-9)	10		240	
	61 1540 9014	<b>KMT 11-P</b>	RG 213/214-1/4"-3/8" superflex (ø 10-11)	10		235	
	61 1540 9038	<b>KMT 3/8"-P</b>	3/8" (ø 12-13)	10		240	
	61 1540 9016	<b>KMT 14-P</b>	1/2" superflex (ø 13-14)	10		295	
	61 1540 9012	<b>KMT 1/2"-P</b>	1/2" (ø 16-17)	10		255	
	61 1540 9078	<b>KMT 7/8"-P</b>	7/8"+ 7/8" superflex (ø 26-28)	10		265	
	61 1540 9114	<b>KMT 1.1/4"-P</b>	1.1/4" (ø 38-40)	10		500	
	61 1540 9158	<b>KMT 1.5/8"-P</b>	1.5/8" (ø 50-52)	10		520	
	61 1540 9214	<b>KMT 2.1/4"-P</b>	2.1/4" (ø 59-60)	10		655	




**KMT..Y - Kit di Messa a Terra**

per cavi coassiali corrugati in rame o alluminio.  
Uscita a 45°

**Caratteristiche:**

- Struttura compatta
- Installazione veloce
- Senza parti sciolte
- Testato alle scariche atmosferiche (CESI)
- Bassa resistenza di contatto < 1 mOhm
- Stagno all'acqua IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Resistente alla corrosione
- Resistenza agli agenti ambientali (IEC 68-2-14)
- Nastratura supplementare non necessaria

Rame corrugato  
Corrugated Copper  
Kupfer gewellt  
Cuivre plissé




**KMT..Y - Grounding Kit**

for Copper or Aluminum corrugated coaxial Cables. 45° Cable Exit

**Technical features:**

- Compact structure
- Fast and easy installation
- No loose parts
- Lightning tested (CESI)
- Low contact resistance < 1mOhm
- Waterproof IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Corrosion resistant
- Environmental test (IEC 68-2-14)
- No extra taping needed



**KMT..Y - Erdungsgarnitur**

für gewellt Alu- oder Kupfer-Koaxkabel.  
45° Abgang

**Merkmale:**





- Kompakte Struktur
- Schnelle Montage
- Sicher gegen Blitz- und Funk-Einschläge (CESI)
- Kontaktwiderstand < 1 mOhm
- Wasserdicht nach IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Korrosionsfest
- Umweltbeständigkeit (IEC 68-2-14)
- Keine zusätzliche Bandagierung erforderlich

**KMT..Y - Kit de mise à la terre**

pour câbles coaxiaux plissés en cuivre ou aluminium. Sortie 45°

**Caractéristiques:**

- Structure compacte
- Installation rapide
- Sans partie détachées
- Testé aux décharges atmosphériques (CESI)
- Basse résistance de contact < 1 mOhm
- Étanche à l'eau IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Résistant à la corrosion
- Test environnement (IEC 68-2-14)
- Enrubannage de protection pas nécessaire

Figura Figure Abbildung Figure	Code Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi coassiali For coaxial cables Für Koax-Kabel Pour câbles coaxiaux				Prezzo Price Preis Prix
 KMT..Y	61 1544 4506	<b>KMT 6-Y</b>	RG 223-RG 58 (ø 5-6)	10		268	
	61 1544 4507	<b>KMT 7-Y</b>	RG59-FILOTEX 2PA 981 (ø 7-8)	10		268	
	61 1544 4509	<b>KMT 9-Y</b>	1/4" (ø 8-9)	10		268	
	61 1544 4514	<b>KMT 11-Y</b>	RG 213/214-1/4"-3/8" superflex (ø 10-11)	10		268	
	61 1544 4538	<b>KMT 3/8"-Y</b>	3/8" (ø 12-13)	10		251	
	61 1544 4516	<b>KMT 14-Y</b>	1/2" superflex (ø 13-14)	10		268	
	61 1544 4512	<b>KMT 1/2"-Y</b>	1/2" (ø 16-17)	10		264	
	61 1544 4578	<b>KMT 7/8"-Y</b>	7/8"+ 7/8" superflex (ø 26-28)	10		275	
	61 1544 4114	<b>KMT 1.1/4"-Y</b>	1.1/4" (ø 38-40)	10		545	
	61 1544 4158	<b>KMT 1.5/8"-Y</b>	1.5/8" (ø 50-52)	10		590	
	61 1544 4214	<b>KMT 2.1/4"-Y</b>	2.1/4" (ø 59-60)	10		600	

**KMT..YS - Kit di Messa a Terra**

per cavi coassiali lisci in rame o alluminio.  
Uscita a 45°

**Caratteristiche:**

- Struttura compatta
- Installazione veloce
- Senza parti sciolte
- Testato alle scariche atmosferiche (CESI)
- Bassa resistenza di contatto < 1 mOhm
- Stagno all'acqua IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Resistente alla corrosione
- Resistenza agli agenti ambientali (IEC 68-2-14)
- Nastratura supplementare non necessaria




**KMT..YS - Grounding Kit**

for Copper or Aluminium plane coaxial  
Cables. 45° Cable Exit

**Technical features:**

- Compact structure
- Fast and easy installation
- No loose parts
- Lightning tested (CESI)
- Low contact resistance < 1mOhm
- Waterproof IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Corrosion resistant
- Environmental test (IEC 68-2-14)
- No extra taping needed

Rame liscio  
Plane Copper  
Kupfer glatt  
Cuivre lisse



**KMT..YS - Erdungsgarnitur**

für glatt Alu- oder Kupfer-Koaxkabel.  
45° Abgang

**Merkmale:**

- Kompakte Struktur
- Schnelle Montage
- Sicher gegen Blitz-und Funk-Einschläge (CESI)
- Kontaktwiderstand < 1 mOhm
- Wasserdicht nach IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Korrosionsfest
- Umweltbeständigkeit (IEC 68-2-14)
- Keine zusätzliche Bandagierung erforderlich

**KMT..YS - Kit de mise à la terre**

pour câbles coaxiaux lisse en cuivre ou  
aluminium. Sortie 45°


**Caractéristiques:**

- Structure compacte
- Installation rapide
- Sans partie détachées
- Testé aux décharges atmosphériques (CESI)
- Basse résistance de contact < 1 mOhm
- Etanche à l'eau IP 67 - IEC 60529 (CESI)
- Résistant à la corrosion
- Test environnement (IEC 68-2-14)
- Enrubannage de protection pas nécessaire

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi coassiali For coaxial cables Für Koax-Kabel Pour câbles coaxiaux				Prezzo Price Preis Prix
 KMT..YS	61 1541 4511	<b>KMT 11-YS</b>	SFX 5001 (ø 11-12)	10		280	
	61 1541 4516	<b>KMT 16-YS</b>	1/2" FXL / CR 540 (ø 15-16)	10		260	
	61 1541 4530	<b>KMT 30-YS</b>	7/8" FXL / CR 1070 (ø 29-30)	10		285	
	61 1541 4540	<b>KMT 40-YS</b>	1.1/4" FXL / CR 1480 (ø 38-40)	10		540	
	61 1541 4550	<b>KMT 50-YS</b>	1.5/8" FXL / CR 1873 (ø 50-52)	10		525	


1

Spellare il cavo  
Strip off the cable sheath  
Kabel abmanteln  
Denudè le cable



2

Applicare il contatto  
Apply the contact  
Kontakt aufsetzen  
Appliquer le contact



3

Avvolgere la calza di rame  
Wrap the copper mesh  
Kontaktlitze aufwickeln  
Enrouler la maille en cuivre




4

Ricoprire con il nastro NAS  
Wrap by the special NAS tape  
Mit NAS Dichtungsband wickeln  
Enrouler par le ruban NAS



**Finito! Senza utensili!**  
**Finished! No tools!**  
**Fertig! Ohne Werkzeuge!**  
**Terminé! Sans outils!**

Impiego universale  
Universal use  
Universal einsetzbar  
Emploi universel





**UEK - Kit di messa a terra**

per impiego universale, per schermature corrugate o lisce.

**Componenti:**

- 1 Barra di contatto di rame stagnato.
- 2 Maglia di contatto di rame stagnato.
- 3 Vite di serraggio M8 per capocorda 6.
- 4 Nastro autovulcanizzante NAS, nero UV resistente, per protezione e sigillatura.
- 5 Cavo di rame, isolato P.E. lunghezza 50 cm, antifiamma CEI 20-22. Colore: nero (giallo / verde a richiesta).
- 6 Capicorda di rame stagnato.



**UEK - Earthing Kit**

for universal use, for corrugated or plane Shieldings.

**Parts:**

- 1 Contact bar of tin-plated copper.
- 2 Tin-plated copper mesh.
- 3 Screw M8 for tinned copper lugs 6.
- 4 NAS self-agglomerating UV proof black colour tape, for protection and sealing.
- 5 P.E. insulated copper cable, length 50 cm, fire resistant CEI 20-22. Colour: black (green / yellow on request).
- 6 Tinned copper lugs.

**UEK - Erdungsgarnitur**

Universell verwandbar, für gewellte oder glatte Schirmungen.

**Bestandteile:**


- 1 Verzinnte Kupfer-Kontaktplatte.
- 2 Verzinnte Kupferlitze.
- 3 Anschlußschraube M8 für Kabelschuh 6.
- 4 Selbstverschweißendes, UV-beständiges, schwarzes Dichtungsband NAS, für Schutz und Abdichtung.
- 5 P.E.-isolierte Kupferleitung, Länge 50 cm, flammwidrig CEI 20-22. Farbe: schwarz (gelb / grün auf Anfrage).
- 6 Verzinnte Kupfer Kabelschuhe.

**UEK - Kit de mise à la terre**

pour emploi universel, pour masquages plissées ou lisses.

**Composants:**

- 1 Barre de contact en cuivre étamé.
- 2 Maille de contact en cuivre étamé.
- 3 Vis de serrage M8 pour cosses 6.
- 4 Ruban auto-agglomérant NAS noir, UV résistant, pour protection et scellage.
- 5 Câble en cuivre, isolation en P.E. longueur 50 cm, résistant au feu CEI 20-22. Couleur: noir (vert / jaune sur demande).
- 6 Cosses en cuivre étamé.





**UEK - Kit di messa a terra universale**

Per cavi coassiali e guide d'onda ellittiche.  
Solo cinque misure per tutta la gamma di cavi.  
Semplice, sicuro, veloce.  
Temperatura di esercizio: -50°/+80°C  
Resistenza di contatto <1 mOhm.  
Completo di cavo di connessione.  
Testato alle scariche atmosferiche in accordo con le norme IEC 61312-1 grado III (CESI)  
Stagno all'acqua secondo la norma IEC 60529

**Materiale:**

Barra di contatto: rame stagnato.  
Contatto interno: maglia di rame stagnato.  
Protezione: nastro autovulcanizzante NAS resistente agli UV, nero.  
Cavo di connessione: rame isolato in P.E., conforme CEI 20-22.  
Colore: nero



**UEK - Universal Earthing Kit**

For coaxial cables and elliptic wave guides.  
Only five items for the whole cable range.  
Easy to handle, safe, quick to mount.  
Temperature range: -50°/+80°C.  
Contact resistance <1 mOhm.  
Complete with connecting cable.  
Lightning test according to IEC 61312-1 grade III (CESI)  
Waterproof to IEC 60529

**Material:**

Contact bar: tin-plated copper.  
Internal contact: tin-plated copper mesh.  
Protection: NAS black self-agglomerating tape, UV proof.  
Connecting cable: P.E. insulated copper, according to CEI 20-22.  
Colour: black

**UEK - Universelle Erdungsgarnitur**

Für Koaxkabel und elliptische Wellenleiter.  
Nur fünf Abmessungen für alle Kabelgrößen.  
Einfach, sicher, schnell.  
Temperaturbereich: -50°/+80°C.  
Kontaktwiderstand <1 mOhm.  
Komplett mit Anschlusskabel.  
Unter atmosphärischer Entladung geprüft laut Normen IEC 61312-1 Stufe III (CESI)  
Wasserdicht nach IEC 60529

**Material:**

Kontaktplatte: Kupfer verzinkt.  
Innen-Kontakt: Kupferlitze verzinkt.  
Schutzwicklung: NAS Selbstverschweißende, UV-beständige Wickelbinde, schwarz.  
Anschluss-Kabel: Kupferleitung, P.E. isoliert nach CEI 20-22.  
Farbe: schwarz

**UEK - Kit de mise à la terre universel**

Pour câbles coaxiaux et guides d'onde elliptiques.  
Que cinq grandeurs pour toute la gamme de câbles.  
Simple, sûr, rapide.  
Température d'exercice: -50°/+80°C.  
Résistance de contact <1 mOhm.  
Complet de câble de connexion.  
Test aux décharges atmosphériques selon IEC 61312-1 grade III (CESI)  
Étanche à l'eau selon IEC 60529

**Matériel:**

Barre de contact: cuivre étamé.  
Contact interne: maille en cuivre étamé.  
Protection: ruban auto-agglomérant NAS, résistant aux UV, noir.  
Câble de connexion: cuivre, isolation en P.E., CEI 20-22.  
Couleur: noir

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Cavi ø Cable ø Kabel ø Câble ø	Cavi coassiali Coax cables Koax Kabel Câble coax.	Guide Ellittiche Ellipt. Guides Ellipt. Wellenl. Guides Ellipt.	Vite connessione Connecting screw Anschlussschraube Vis de connexion				Prezzo Price Preis Prix
	61 1502 0001	<b>UEK 1</b>	5 - 11	RG 223 - RG58-RG59 RG 8 - RG213/214 1/4" - 3/8"	220-380	M8	1	10	145	
	61 1502 0002	<b>UEK 2</b>	12 - 30	1/2"S - 3/8" - 1/2" - 5/8" 7/8"S - 7/8"	105-127-130 150-190	M8	1	10	180	
	61 1502 0003	<b>UEK 3</b>	31 - 60	1.1/4" - 1.5/8" - 2.1/4"	38-46-48-54 60-70-77-78-90	M8	1	10	210	
	61 1502 0004	<b>UEK 4</b>	40- 115	1.1/4" - 1.5/8" 2.1/4" - 3" 3.1/8" - 4.1/8"	38-46-48-54	M8	1	10	275	
	61 1502 0005	<b>UEK 5</b>	40-223	1.1/4" - 1.5/8" 2.1/4" - 3" 3.1/8" - 4.1/8" - 5" 6.1/8" - 8"	11-15-19-22 38-46-48-54	M8	1	10	350	


**Immagazzinaggio** : Il kit UEK non richiede particolare cura, al di là della conservazione nel proprio involucre di fornitura, protetto da acqua, unto e polveri. Le temperature ambientali anche più estreme non hanno influenza negativa sulla conservazione del prodotto e il successivo impiego.

**Storage** : UEK kit does not require a particular care in storing, apart from keeping it in its original packing, which protects it from water, grease and dust. Even extreme temperature conditions do not negatively affect the product.

**Lagerung** : UEK-Erdungsgarnituren können normal gelagert werden. Die Teile sollten jedoch im Lieferbeutel aufbewahrt werden. Bei Einlagerung in Räumen mit großen Temperaturunterschieden, entsteht klein schädlicher Einfluss auf die spätere Verwendbarkeit.

**Emmagasinage** : Le kit UEK n'exige aucune particulière attention sinon la normale conservation dans son sachet original, qui le protégé de l'eau, de la graisse et de la poussière. Même les températures ambiantes les plus extrêmes n'ont pas d'influence négative sur la conservation e l'utilisation.

- 1** Spellare il cavo  
*Strip off the cable sheath*  
Kabel abmanteln  
*Denudè le cable*



- 2** Applicare il contatto  
*Apply the contact*  
Kontakt aufsetzen  
*Appliquer le contact*



- 3** Avvolgere la calza di rame  
*Wrap the copper mesh*  
Kontaktlitze aufwickeln  
*Enrouler la maille en cuivre*




- 4** Ricoprire con il nastro NAS  
*Wrap by the NAS tape*  
Mit NAS Dichtungsband wickeln  
*Enrouler par le ruban NAS*



**Finito! Senza utensili!**  
**Finished! No tools!**  
**Fertig! Ohne Werkzeuge!**  
**Terminé! Sans outils!**

**Impiego universale**  
**Universal use**  
**Universal einsetzbar**  
**Emploi universel**





**UEK..M - Kit di messa a terra monoblocco**

Impiego universale su cavi con schermatura corrugata o liscia.

**Componenti:**

- 1 Barra di contatto di rame stagnato.
- 2 Maglia di contatto di rame stagnato.
- 3 Nastro autovulcanizzante NAS, nero UV resistente, per protezione e sigillatura.
- 4 Cavo di rame, isolato P.E.  
Lunghezza 50 cm (altre lunghezze a richiesta)  
Antifiamma CEI 20-22.  
Colore: nero (giallo / verde a richiesta).
- 5 Capicorda di rame stagnato.
- 6 Rivetti AISI 304



**UEK..M - Monoblock Erdungsgarnitur**

Universell verwandbar für Kabel mit gewellter oder glatter Schirmung.

**Bestandteile:**

- 1 Verzinnete Kupfer-Kontaktplatte.
- 2 Verzinnete Kupferlitze.
- 3 Selbstverschweißendes, UV-beständiges, schwarzes Dichtungsband NAS, für Schutz und Abdichtung.
- 4 P.E.- isolierte Kupferleitung,  
Länge 50 cm (andere Längen nach Wunsch)  
Flammwidrig CEI 20-22.  
Farbe: schwarz (gelb / grün auf Anfrage).
- 5 Verzinnter Kupfer Kabelschuh.
- 6 Nieten AISI 304

**UEK..M - Monobloc Earthing Kit**

Universal use, for corrugated or plane Shieldings.

**Parts:**


- 1 Contact bar of tin-plated copper.
- 2 Tin-plated copper mesh.
- 3 Self-agglomerating UV proof black colour NAS tape, for protection and sealing.
- 4 P.E. insulated copper cable,  
Length 50 cm (other length on request)  
Fire resistant CEI 20-22.  
Colour: black (green / yellow on request).
- 5 Tinned copper lug.
- 6 AISI 304 Rivets

**UEK..M - Mise à la terre monobloc**

Emploi universel, pour masquages plissés ou lisses.

**Composants:**

- 1 Barre de contact en cuivre étamé.
- 2 Maille de contact en cuivre étamé.
- 3 Ruban auto-agglomérant NAS noir, UV résistant, pour protection et scellage
- 4 Câble en cuivre, isolation en P.E.  
Longueur 50 cm (autres longueurs sur demande)  
Résistant au feu CEI 20-22.  
Couleur: noir (vert / jaune sur demande).
- 5 Cosse en cuivre étamé.
- 6 Rivets AISI 304




**UEK..M - Kit di messa a terra monoblocco**

Per cavi coassiali e guide d'onda ellittiche e rettangolari. Montaggio semplice, sicuro e veloce.  
Cavo di terra prefissato sul contatto mediante rivetti.  
Temperatura di esercizio. -50°/+80°C.  
Resistenza di contatto <1 mOhm.  
Testato alle scariche atmosferiche in accordo con le norme IEC 61312-1 grado III (CESI)  
Stagno all'acqua secondo la norma IEC 60529

**Materiale:**

Barra di contatto: rame stagnato.  
Rivetti: AISI 304  
Contatto interno: maglia di rame stagnato.  
Protezione: nastro autovulcanizzante NAS resistente agli UV, nero.  
Cavo di connessione: rame isolato in P.E., conforme CEI 20-22.  
Colore: nero



**UEK..M - Monoblock Erdungsgarnitur**

Für Koaxkabel und elliptische oder rechteckige Wellenleiter. Einfache, sichere, schnelle Montage.  
Erdungskabel mit Nieten vorbefestigt.  
Temperaturbereich: -50°/+80°C.  
Kontaktwiderstand <1 mOhm.  
Unter atmosphärischer Entladung geprüft laut IEC 61312-1 Stufe III (CESI) Normen  
Wasserdicht nach IEC 60529

**Material:**

Kontaktplatte: Kupfer verzinkt.  
Nieten: AISI 304  
Innen-Kontakt: Kupferlitze verzinkt.  
Schutzwicklung: Selbstverschweißende, schwarze UV-beständige NAS Wickelbinde.  
Anschluss-Kabel: Kupfer, P.E. isoliert nach CEI 20-22.  
Farbe: schwarz

**UEK..M - Monobloc Earthing Kit**

For coaxial cables and elliptic or rectangular wave guides. Easy to handle, safe and quick to mount.  
Earthing cable fixed directly by rivets.  
Temperature range: -50°/+80°C.  
Contact resistance <1 mOhm.  
Lightning test according to IEC 61312-1 grade III (CESI)  
Waterproof to IEC 60529

**Material:**

Contact bar: tin-plated copper.  
AISI 304 Rivets  
Internal contact: tin-plated copper mesh.  
Protection: NAS black self-agglomerating tape, UV proof.  
Connecting cable: P.E. insulated copper, according to CEI 20-22.  
Colour: black

**UEK..M - Kit de mise à la terre monobloc**

Pour câbles coaxiaux et guides d'onde elliptiques. Montage simple, sûr et rapide.  
Câble de terre préfixé sur le contact avec rivets  
Température d'exercice: -50°/+80°C.  
Résistance de contact <1 mOhm.  
Test aux décharges atmosphériques selon IEC 61312-1 grade III (CESI)  
Étanche à l'eau selon IEC 60529

**Matériel:**

Barre de contact: cuivre étamé.  
Rivets: AISI 304  
Contact interne: maille en cuivre étamé.  
Protection: ruban auto-agglomérant NAS, résistant aux UV, noir.  
Câble de connexion: cuivre, isolation en P.E., CEI 20-22.  
Couleur: noir

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Cavi Ø Cable Ø Kabel Ø Câble Ø	Cavi coassiali Coax cables Koax Kabel Câble coax.	Guide ellittiche Ellipt. Guides Ellipt. Wellenl. Guides Ellipt				Prezzo Price Preis Prix
	61 1505 0001	<b>UEK 1 M</b>	5-11	RG 223 - RG 58 - RG59 RG 8 - RG 213-214 1/4" - 3/8"	220 - 250 - 380	1	10	180	
	61 1505 0002	<b>UEK 2 M</b>	12-30	1/2" S - 3/8" - 1/2" - 5/8" 7/8" S - 7/8"	105 - 127 - 130 150 - 190	1	10	220	
	61 1505 0003	<b>UEK 3 M</b>	31-60	1.1/4" - 1.5/8" - 2.1/4"	52 - 54 - 60 - 63 - 64 65 - 70 - 77 - 78 - 90	1	10	245	

**Immagazzinaggio** : Il kit UEK.. M non richiede particolare cura, al di là della conservazione nel proprio involucre di fornitura, protetto da acqua, unto e polveri. Le temperature ambientali anche più estreme non hanno influenza negativa sulla conservazione del prodotto e il successivo impiego.

**Storage** : UEK.. M kit does not require a particular care in storing, apart from keeping it in its original packing, which protects it from water, grease and dust. Even extreme temperature conditions do not negatively affect the product.

**Lagerung** : UEK.. M-Erdungsgarnituren können normal gelagert werden. Die Teile sollten jedoch im Lieferbeutel aufbewahrt werden. Bei Einlagerung in Räumen mit großen Temperaturunterschieden, entsteht klein schädlicher Einfluss auf die spätere Verwendbarkeit.

**Emmagasinage** : Le kit UEK.. M n'exige aucune particulière attention sinon la normale conservation dans son sachet original, qui le protégé de l'eau, de la graisse et de la poussière. Même les températures ambiantes les plus extrêmes n'ont pas d'influence négative sur la conservation e l'utilisation.






**FMT 15/80 - Messa a terra per connettori**

Completo di cavo di connessione 16 mm<sup>2</sup>.  
Testato alle scariche atmosferiche in accordo norme IEC 61312-1 grado III (CESI)

**Materiali:**

Contatto: Rame stagnato  
Viti M8 AISI 304  
Cavo di connessione: rame isolato in P.E., conforme CEI 20-22.  
Colore: nero



**FMT 15/80 - Erdungsgarnitur für Steckverbindungen**

Komplett mit Anschlusskabel 16 mm<sup>2</sup>.  
Unter atmosphärischer entladung geprüft laut normen IEC61312-1 grad III (CESI)

**Material:**

Kontaktteile: Kupfer verzinkt  
Schrauben M8 V2A  
Anschluss-Kabel: Kupferleitung P.E. isoliert nach CEI 20-22.  
Farbe: schwarz

**FMT 15/80 - Earthing Kit for Connectors**

Complete with 16 mm<sup>2</sup> connecting cable.  
Lightning test according to IEC 61312-1 grade III (CESI)

**Materials:**

Contact: Tin plated copper  
AISI 304 M8 screws  
Connecting cable: P.E. insulated copper according to CEI 20-22.  
color: black



**FMT 15/80 - Mise à la terre pour connecteurs**

Complète de câble de connexion 16 mm<sup>2</sup>. Test aux décharges atmosphériques selon IEC61312-1 grade III (CESI)

**Matériels:**

Contact: Cuivre étamé  
Vis M8 AISI 304  
Câble de connexion: cuivre isolation en P.E., CEI 20-22.  
Couleur: noir






Figura Figure Abbildung Figure	Code Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Descrizione Description Beschreibung Description	Per connettori For connectors Für Steckverbindungen Pour connecteurs	ØD			g 	Prezzo Price Preis Prix
	61 1503 1580	<b>FMT 15/80</b>	Nastro rame forato 30x0,5, stagnato, lunghezza regolabile <i>Punched tinned copper strip 30x0,5, adjustable length</i> Gelochtes verzinktes Kupferband 30x0,5, Länge regelbar <i>Ruban en cuivre 30x0,5 avec trous, étamé, longueur réglable</i>	1/4" - 2.1/4"	15-80	10	100	170	



Montaggio su un connettore  
Montage auf eine Steckverbindung  
*Mounting on a connector*  
Montage sur un connecteur

**FMC - Messa a terra per connettori**

Per profilati **PCI 40x22** o simili.  
Solo quattro misure per tutti i connettori.  
Montaggio veloce, semplice e sicuro.  
Grande superficie di contatto grazie alle quattro (2+2) alette di rame stagnato, pressate al corpo del connettore tramite due fascette.




**FMC - Erdungsklemme für Stecker**

Für **PCI Profil 40x22** oder ähnliches.  
Nur Vier Größen für alle Stecker.  
Schnelle, leichte und sichere Montage.  
Große Kontaktfläche durch 2+2 Kupferlaschen, die durch V2A-Schlauchklemmen an den Steckerkörper angepresst werden.

**FMC - Connector Grounding Clamp**

For **PCI 40x22** profiles or similar.  
Four sizes only to cover any connector.  
Quick, simple and safe mounting.  
Large contact surface thanks to the four (2+2) tinned copper wings pressed onto the connector body.



**FMC - Mise à la terre pour connecteurs**

Pour **PCI 40x22** ou similaires.  
Quatre mesures pour toutes les dimensions.  
Montage rapide, simple et sûr.  
Grande surface de contact grâce aux quatre (2+2) ailettes en cuivre étamé compressées sur le corps du connecteur.

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per connettori For connectors Für Steckverbindungen Pour connecteurs	ØD				Prezzo Price Preis Prix
	61 1503 1591	<b>FMC 1</b>	1/4" - 3/8" - 1/2"	19-29	10	100	80	
	61 1503 1592	<b>FMC 2</b>	7/8" - 1.1/4"	25-45	10	100	82	
	61 1503 1593	<b>FMC 3</b>	1.1/4" - 1.5/8"	48-68	10	100	90	
	61 1503 1594	<b>FMC 4</b>	1.5/8" - 2.1/4"	63-83	10	100	95	

**Componenti:**

- 1 Piastra di rame stagnato con quattro (2+2) alette di contatto flessibili
- 2 Fascette di serraggio in acciaio INOX AISI 304
- 3 Vite centrale di fissaggio M8, completa di piastrino scorrevole per aggancio su profilati **PCI 40x22**

**Bestandteile:**


- 1 Grundplatte aus verzinnem Kupfer mit 2+2 flexiblen Kontaktlaschen
- 2 Befestigungsschelle aus V2A
- 3 Mittige M8-Befestigungsschraube komplett mit Gleitmutter für **PCI-Profilen 40x22**

**Components:**

- 1 Tinned copperplate housing four (2+2) flexible contact wings
- 2 AISI 304 stainless steel hose clamps
- 3 Central M8 fixing screw, complete with sliding nut for **PCI 40x22** profiles

**Composants:**

- 1 Plaque en cuivre étamé avec quatre (2+2) ailettes de contact flexibles
- 2 Collier de fermeture en acier inox AISI 304
- 3 Vis central de fixation M8 complète de plaque coulante pour fixation sur profilé **PCI 40x22**



**IST 8 - Bullone di messa a terra**

Inserto scorrevole per profilati **PCI 40x22**, completo di vite M8, dadi e rondelle.

**Materiale:**


Acciaio inossidabile AISI 304

**IST 8 - Grounding Bolt**

Sliding nut for **PCI 40x22** sections. M8 screw complete with nuts and washers.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel



**IST 8 - Erdungsbolzen M8**

M8 Gleitmutter für **PCI-Profil 40x22**, Schraube komplett mit Muttern und Rondellen.

**Material:**

V2A Edelstahl (AISI 304)

**IST 8 - Boulon M8 de mise à la terre**

Insert pour profilé **PCI 40x22**, complet de vis M8, d'écrous et de rondelles.

**Matériel:**

Inox AISI 304

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Impiegabili con Suitable to Passend zu Interface				Prezzo Price Preis Prix
	61 1543 0008	<b>IST 8</b>	<b>PCI..</b>	20	100	40	

**BTC - Piastra di messa a terra**

Piastra con vite M8 per la connessione a terra su profil **PCI 40x22**

**Materiale:**


Acciaio inossidabile AISI 304

**BTC - Grounding Plate**

BTC grounding socle with M8 screw for connections to sections **PCI 40x22**.

**Material:**

AISI 304 Stainless steel



**BTC - Erdungs-Platte**

Erdungsplatte mit M8 Gewinde zur Erdung an Profile **PCI 40x22**.

**Material:**

V2A Edelstahl

**BTC - Plate de mise à la terre**


Conçu avec vis M8 pour la mise à la terre sur profilés **PCI 40x22**.

**Material:**

Inox AISI 304

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Impiegabili con Suitable to Passend zu Interface				Prezzo Price Preis Prix
	61 1543 0009	<b>BTC</b>	<b>PCI 40x22</b>	20	100	55	

IST 8 montato su profilato **PCI 40x22**



IST 8 mounted on **PCI 40x22** profile

IST 8 montiert auf Profil **PCI 40x22**

IST 8 monté sur profilé **PCI 40x22**

BTC montato su profilato **PCI 40x22**



BTC mounted on **PCI 40x22** profile

BTC montiert auf Profil **PCI 40x22**

BTC monté sur profilé **PCI 40x22**

**SOLUZIONI**  
**PER L'INSTALLAZIONE**

**SOLUTIONS**  
**FOR INSTALLATIONS**



**LÖSUNGEN**  
**FÜR INSTALLATIONEN**

**SOLUTIONS**  
**POUR L'INSTALLATION**

**BEI - Barra equipotenziale AISI 304**  
**BEC - Barre equipotenziali di Rame**

applicabile ai passanti a muro **PPS**

**Materiale:**


BEI = Acciaio inossidabile AISI 304  
BEC = Rame (CU)

**BEI - AISI 304 Grounding Bar**  
**BEC - Copper Grounding Bars**

suitable for **PPS** wall entries

**Material:**

BEI = AISI 304 Stainless steel  
BEC = Copper (CU)



**BEI - V2A Equipotentialschiene**  
**BEC - Kupfer Equipotentialschienen**

Passend zu **PPS** Wanddurchführungen

**Material:**


BEI = Stahl AISI 304 (V2A)  
BEC = Kupfer (CU)

**BEI - Barre de terre Inox AISI 304**  
**BEC - Barres de terre en cuivre**


pour traversées de paroi **PPS**

**Matériel:**

BEI = Inox AISI 304  
BEC = Cuivre (CU)



BEI 9x8 - BEC 9xM8




BEC 16xM8 - BEC 20xM8

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo/Descrizione Article/Description Artikel/Beschreibung Article/Description	n° fori n° holes n° Löcher n° trous	Impiegabili con Suitable to Passend zu Interface				Prezzo Price Preis Prix
 AISI 304	61 1517 9350	<b>BEI 9x8</b>	9 x Ø 8.5	<b>PPS</b>	1	10	235	
 CU	61 1517 9300	<b>BEC 9xM8</b>	9 x M8	<b>PPS</b>	1	10	270	
 CU	61 1517 9301	<b>BEC 16xM8</b>	16 x M8	-	1	10	470	
 CU	61 1517 9302	<b>BEC 20xM8</b>	20 x M8	-	1	10	435	

Barra equipotenziale **BEI** montata su passante a muro **PPS 2x2**

Grounding bar **BEI** mounted on wall-entry **PPS 2x2**.



Equipotentialschiene **BEI** auf Wanddurchführung **PPS 2x2** montiert.

Barre de terre **BEI** montée sur traversée de paroi **PPS 2x2**.












**SCJ - Spellacavi per cavi a maglia**  
Spellatura rapida e sicura della guaina

**SCJ - Abmantelungs Werkzeuge für flechtgeschirmte Kabel**  
Schnelles und sicheres Abmanteln

**SCJ - Cable Stripper for mesh shielded Cables**  
Quick and safe sheath stripping

**SCJ - Dénude-câbles coaxiaux avec tresses**  
Dénudage rapide, précis et sûr de la guaine

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Capacité	Cavi coassiali Coaxial cables Koax-Kabel Cables coaxiaux				Prezzo Price Preis Prix
	U3 2107 0001	<b>SCJ 1</b>	Ø 4.8 - 7.5	RG	1		37	
	U3 2107 0015	<b>SCJ 15</b>	Ø 8 - 13	RG 213 - RG 214	1		60	







**SPJ - Spellacavi universali**  
Spellatura rapida, sicura e precisa di cavi coassiali.  
Operazione unica di taglio circolare e longitudinale

**SPJ - Universale Abmantelungs Werkzeuge**  
Schnelle, saubere und sichere Abmantelung.  
Längs- und Rund-Schnitt in einem Arbeitsgang

**SPJ - Universal Cable Strippers**  
Quick, precise and safe sheath stripping of coaxial cables.  
Circular and longitudinal cut in the same operation

**SPJ - Dénude-câbles universelle**  
Dénudage rapide, précis et sûr des câbles.  
Une seule opération pour coupe circulaire et longitudinale

Figura Figure Abbildung Figure	Codice Code Artikel Nr. Code	Articolo Article Artikel Article	Per cavi For cables Für Kabel Capacité	Cavi coassiali Coaxial cables Koax-Kabel Cables coaxiaux				Prezzo Price Preis Prix
	U3 2101 0016	<b>SPJ 16</b>	Ø 4 - 16	1/4", 3/8", 1/2"	1		94	
	U3 2101 0027	<b>SPJ 27</b>	Ø 8 - 28	1/2", 5/8", 7/8"	1		92	
	U3 2101 0035	<b>SPJ 35</b>	Ø 28 - 35	7/8"	1		125	
	U3 2101 0050	<b>SPJ 50</b>	Ø 35 - 50	1.1/8", 1.1/4", 1.5/8"	1		134	

