



**Mechanical characteristics**  
cables

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

(a) cable group / Kabelgruppe G1:  
7806A, 9907, CNT-195, HFP 195, KX 15, LMR-195,  
RG-58C/U, WCX195

(a) RG-141A/U  
RG-142B/U  
1.0/2.95 AF

IEC 60169-17  
A01

interface dimensions acc. to  
assembly code

Steckgesicht nach  
Montageanleitung

**Components**  
center contact  
outer contact  
spring washer  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
Federscheibe  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Materials / Material**

**Finish / Oberfläche**

(a) CuZn39Pb3  
CuZn38Pb2/CuZn39Pb3  
(b) CuSn6  
CuZn39Pb3  
PTFE  
NBR

Cu1Ni2Au0,8  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5

**Electrical characteristics**  
return loss

**Elektrische Eigenschaften**  
Rückflussdämpfung

typ.: 25,5 dB@ 1 GHz; 20,5 dB@ 2 GHz;  
17,0 dB@ 3 GHz

insertion loss

Einfügedämpfung

≤ 0,15 dB - 3 GHz

**Environmental**  
RoHS compliant

**Umgebung**  
RoHS konform

(b) 2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	19.10.2022	MDR	
			gepr./ appr.	20.10.2022	SKH	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	TNC Plg str sd/cl G1 TNC Plg str sd/cl G1		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Materialnr./ material no.	
a	22630	02.03.2011	MA	CUG	100023702	
b	500000000688	19.10.2022	MDR	Ersatz für/ replaces	Zeichnung vom 26.01.1999 PDM Nr./ pdm no. J01010A0022	
						Maße/ dimensions: mm
						Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1

