



**Mechanical characteristics**  
cables

interface dimensions acc. to assembly code

**Components**  
centre contact  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Electrical characteristics**  
return loss

insertion loss

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**  
Innenkontakt  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**  
Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

**Umgebung**  
RoHS konform

- Ⓐ G 1: 7806A , 9907, CNT-195, HFP 195, KX 15, LMR-195, RG-58C/U, WCX195
- G 5: RG-223/U, RG-400/U, RG-141A/U, RG-142B/U
- Ⓐ 1.0/2.95 AF
- IEC 60169-17 A02

**Materials / Material**  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
PTFE  
MVQ, NBR

**Finish / Oberfläche**  
Cu1Ni2Au0.8  
Cu2Ni5

typ.: 1 GHz-30.5 dB; 2 GHz-30.5 dB;  
3 GHz-34 dB  
≤ 0.15 dB - 3 GHz

Ⓐ 2002/95/EC

				1996	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	19.11.	BJ	
				gepr./appr.	19.11.96	BI	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	TNC-Kabelstecker TNC-Straight Plug		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K	J01010A2608		
				Ersatz für/ replaces			
				<b>Telegärtner</b>			
				Maße/dimensions: mm			
				Original: DIN A4			