

panel piercing Z001 /
Montagebohrung Z001

Mechanical characteristics

Mechanische Eigenschaften

interface dimensions acc. to Steckgesicht nach IEC 61169-17 (c)

Components

Bauteile

Materials / Material

Finish / Oberfläche

centre contact

Innenkontakt

(a) phosphorus bronze or copper beryllium / Phosphor-Bronze oder Kupfer-Beryllium

Gold plated / vergoldet

outer contact

Außenkontakt

brass / Messing

Nickel plated / vernickelt

other metal parts

sonstige Metallteile

brass / Messing

Nickel plated / vernickelt

serrated lock washer

Fächerscheibe

iron (tin bronze) / Zinn-Bronze

Nickel plated / vernickelt

insulator

Isolierung

Teflon

Electrical characteristics (b)

Elektrische Eigenschaften

impedance

Wellenwiderstand

50 Ω

frequency



Frequenz

11 GHz

return loss

Rückflusdämpfung

typ.: 11 GHz - 17.7 dB;

| | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------------------|---|
| c | 20364 | 06.11.08 | MA | 2006 | Datum/date | Name/name | Werkstoff/ material |
| | b | 18550 | 07.02.07 | MA | gez./drawn | 06.11. | MA |
| | a | 18490 | 19.01.07 | MA | gepr./appr. | 07.11.06 | BJ |
| | | | | | Norm/stand. | | Oberfläche/ finish |
| | | | | Maßstab/scale | Benennung/title | | |
| | | | | 2:1 | TNC-Bulkhead Jack TNC-Einbaubuchse | |  |
| | | | | untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Unteri./doc.type | Zeichnungsnr./drawing no. | |
| | | | | | K | J01011H2615 |  Maße/dimensions: mm |
| Änd./rev. Index | Änderungsmittellung/ revision code | Datum/ date | Name/ name | Ersatz für/ replaces | | Original: DIN A4 | |