



**Mechanical characteristics**

cable group  
 assembly code  
     centre conductor  
     outer conductor  
 mating life  
 coupling torque

**Mechanische Eigenschaften**

Kabelgruppe (d) (c) G30:  
     (e) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,  
     CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,  
     LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D,  
     SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240  
 Montageanleitung (d) (b) B0831  
     Innenleiter Crimp  
     Außenleiter Crimp  
 Steckzyklen ≥ 500 (d)  
 Kupplungsdrehmoment 200 Ncm

**Components**

centre contact  
 crimp ferrule  
 other metal parts  
 insulator

**Bauteile**

Innenkontakt  
 Crimprohr  
 sonstige Metallteile  
 Isolierung

**Materials / Material**

CuPb1.15Ni1 (C97)  
 SF Cu w  
 CuZn39Pb3  
 PP

**Finish / Oberfläche**

Ag5  
 Ni5  
 Cu2Ni5

**Environmental**

RoHS compliant

(e) **Umgebung**

RoHS konform 2002/95/EC

e d c b a	21948	18.06.10	GB	1995 Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	<b>Telegärtner</b>	
	17233	28.11.05	MA					gez./drawn
	7542	05.02.97	BE	gepr./appr.	20.01.95	BJ		Oberfläche/ finish
	6304	09.01.96	UE	Norm/stand.				
	6200	04.12.95	UE	Maßstab/scale	Benennung/title			
			2:1	<b>FME – Straight Jack</b> <b>FME – Kabelbuchse</b>				
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.		Maße/dimensions: mm	
				K	J01701A0003			
And./rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			Original: DIN A4	