


panel piercing/
Montageausschnitt: Z004



Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling moment

Components

centre contact
 pin contact
 outer contact
 nut
 serrated lock washer
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Electrical characteristics

impedance
 voltage proof
 insulation resistance
 contact resistance
 centre contact
 outer contact

Environmental

operating temp.
 protection class
 RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

Bauteile

Innenkontakt
 Kontaktstift
 Außenkontakt
 Mutter
 Fächerscheibe
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
 Prüfspannung
 Isolationswiderstand
 Durchgangswiderstand
 Innenkontakt
 Außenkontakt

Umgebung

Betriebstemperatur
 Schutzklasse
 RoHS konform

G 3: RG-178B/U; KX 21A; RG-196A/U

IEC 60169-17
 A3513
 crimp
 crimp
 >500
 0,46-0,69 Nm

Materials / Material

CuNi1Pb1P (C97)
 CuZn38Pb2
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuSn6
 SF-CU
 PTFE
 NBR

Finish / Oberfläche

Ni2Au0,8
 Cu1Ni2Au0,8
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5
 Ni5

50 Ω
 $\leq 1.5 \text{ kV}_{\text{eff}} / 50 \text{ Hz}$
 $\geq 5 \text{ G}\Omega$
 $\leq 10 \text{ m}\Omega$
 $\leq 2.5 \text{ m}\Omega$

-40°C / +85°C
 IP 67 (IEC 60529)
 2002/95/EC

				2010	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]	Oberfläche/ surface [mm ²]	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	11.08.	BJ			
				gepr./ appr.	16.08.10	HR			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title TNC Bulkhead Jack TNC-Kabeleinbaubuchse								
	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01011A0066						 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1
Änd./ rev. Index	Änderungsmittlung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces					