



**Mechanical characteristics**  
cable group

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Ⓒ G 7: KX 22A, KX 3B, RG-174/U, RG188A/U, RG-316/U, MRC 100 Flex (0.48L/1.5AF) Draka

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter

IEC 61169-8  
A2505  
crimp  
crimp

**Components**

centre conductor  
outer conductor  
crimp ferrule  
other metal parts

**Bauteile**

Innenleiter  
Außenleiter  
Crimprohr  
sonstige Metallteile

Ⓒ

**Materials / Material**

CuZn39Pb3 (brass/Messing)  
CuZn39Pb3 (brass/Messing)  
CuZn38Pb2 (brass/Messing)  
GD-ZnAl4Cu1 (zinc diecast Zinkdruckguss)

**Finish / Oberfläche**

Ⓒ NiP-Au (gold plated/vergoldet)  
Cu2Ni5  
Cu2Ni5 (nickel plated/vernickelt)  
Zn/Cu6Ni6 gl (nickel plated vernickelt)

insulator

Isolierung

PE-LD, POM

**Electrical characteristics**

impedance  
contact resistance  
centre contact  
outer contact

**Elektrische Eigenschaften**

Wellenwiderstand  
Durchgangswiderstand  
Innenkontakt  
Außenkontakt

50 Ω  
  
≤ 20 mΩ  
≤ 5 mΩ Ⓒ

**Environmental**

operating temp.  
RoHS compliant

**Umgebung**

Ⓒ Betriebstemperatur  
RoHS konform  
-40°C / +75°C  
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
				23.08.2016	MA	
				16.09.2016	BJ	ca./approx. 10,52
				Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title <b>BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker</b>	
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type <b>K</b>	Zeichnungsnr./ drawing no. <b>J01000A0040</b>
c	24940	23.08.2016	MA			
b	18824	02.05.2007	BJ			
a	5077	25.10.1994	BJ	Ersatz für/ replaces <b>Zeichnung vom 24.03.1993</b>		
						 Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1