

Mechanical characteristics
cable group

interface dimensions acc. to assembly code

- Components**
 centre conductor
 outer conductor
 crimp ferrule
 spring washer
 other metal parts

insulator
gasket

Electrical characteristics
impedance

Environmental
RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung

- Bauteile**
 Innenleiter
 Außenleiter
 Crimprohr
 Federscheibe
 sonstige Metallteile

Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand

Umgebung
RoHS konform

G19: 0.4/1.8 z C.MICRO7 Draka,
PSF 1/7M BBC, SCART-U

IEC 61169-8
A2903


Materials / Material Finish / Oberfläche

CuZn39Pb3	NiP-Au
CuZn39Pb3	Cu2Ni5
Cu	Ni5
CuBe2	
CuZn39Pb3, GD-ZnAl4Cu1	Cu2Ni5, Cu6 Ni6
PTFE	
silicone / Silikon	

75 Ω

2011/65/EU

M 1:1



Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	gez./ drawn	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
					20.02.2018	MA	
				gepr./ appr.	28.03.2018	HR	ca./approx. 11
Maßstab/ scale				Benennung/ title			
2:1 (1:1)				BNC Straight Plug BNC-Kabelstecker			
untol. Maße/ dim. without tolerances according to				Untert./ doc. type		Zeichnungsnr./ drawing no.	
				K		J01002B0026	
				Ersatz für/ replaces			
				Telegärtner Maße/ dimensions: mm Original : DIN A4 Blatt/ sheet 1 von/ of 1			