



**Mechanical characteristics**  
cable group

interface dimensions acc. to assembly code  
centre conductor  
outer conductor  
mating life  
coupling torque

**Components**  
centre contact  
outer contact  
other metal parts  
crimp ferrule  
insulator  
gasket

**Environmental**  
RoHS compliant

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

Steckgesicht nach Montageanleitung  
Innenleiter  
Außenleiter  
Steckzyklen  
Kupplungs Drehmoment

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
sonstige Metallteile  
Crimprohr  
Isolierung  
Dichtung

**Umgebung**  
RoHS konform

- (a) G30:
- (c) (b) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A, CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240, LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D, SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240

- (a) IEC 60169-15
- C0431
- solder / Löt
- Crimp
- $\geq 500$
- 79 - 113 Ncm (a)

**Materials / Material**  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
CuZn39Pb3  
SF Cu w  
PTFE  
silicone/ Silikon

2002/95/EC (b)

**Finish / Oberfläche**

- (b) Cu1Ni2Au1.27
- NiP-Au
- Cu2Ni5Au0.2/NiP-Au (d)
- Ni5Au0.2

d 22486 c 21948 b 19564 a 17233	18.01.11 18.06.10 22.01.08 28.11.05	MA GB MA MA	1999	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material	
			gez./drawn	14.09.	GJ		
			gepr./appr.	16.09.99	BJ	Oberfläche/ finish	
			Norm./stand.				
Maßstab/scale			Benennung/title				
5:1			SMA Angle-Plug SMA-Kabelwinkelstecker				
untol. Maße/ dim. without tolerances according to		Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.				
K		J01150A0521					
Änd./rev. Index			Änderungsmittellung/ revision code			Datum/ date	Name/ name
Ersatz für/ replaces							
Original: DIN A4						Telegärtner Maße/dimensions: mm	