

**Mechanical characteristics**  
cable group

**Mechanische Eigenschaften**  
Kabelgruppe

interface dimensions acc. to  
assembly code

Steckgesicht nach  
Montageanleitung

**Components**  
centre contact  
outer contact  
crimp ferrule  
other metal parts  
insulator  
gasket

**Bauteile**  
Innenkontakt  
Außenkontakt  
Crimprohr  
sonstige Metallteile  
Isolierung  
Dichtung

G 1 : 7806A Belden, 9907 Belden, KX 15,  
HPF 195 Harbour Industries,  
LMR-195 TMS, RG-58C/U,  
CNT Andrew, WCX195 NEK/CDT  
IEC 60169-15

(b) C0405

**Materials / Material**

**Finish / Oberfläche**

CuBe2

Cu1Ni2Au1.27

CuZn39Pb3

(c) NiP-Au

SF Cu w

Ni5Au0.2

CuZn39Pb3

Cu2Ni5Au0.2



PTFE

silicone / Silikon

**Environmental**  
RoHS compliant

**Umgebung**  
RoHS konform

(c) 2002/95/EC

c	21360	04.02.10	MA	2004	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
	b	16172	13.12.04	BJ	15.03.	MA	
	a	15482	19.04.04	MA	gepr./appr.	19.03.04	BJ
					Norm/stand.		
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				5:1	R-SMA-Kabelwinkelstecker R-SMA Angle Plug (a)		 Telegärtner
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
				K		J01150R0021	 Maße/dimensions: mm
				Änd./rev. Index	Anderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name
						Ersatz für/ replaces	Original: DIN A4