

Mechanical characteristics

cables
 interface dimensions acc. to assembly code
 centre conductor
 outer conductor
 mating life
 coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
 Steckgesicht nach...
 Montageanleitung
 Innenleiter
 Außenleiter
 Steckzyklen
 Kupplungsdrehmoment

G 5 : RG-223/U, RG-400/U
 IEC 60169-17
 A0205
 Crimp
 Crimp
 >500
 0.46-0.69 Nm

Components

centre contact
 outer contact
 other metal parts
 crimp ferrule
 insulator
 gasket

Bauteile



Innenkontakt
 Außenkontakt
 sonstige Metallteile
 Crimprohr
 Isolierung
 Dichtung

Materials / Material

CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3
 CuZn39Pb3, CuZn38Pb1.5
 CuZn37
 PE-LD
 Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0.8
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5
 Cu2Ni5

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------|---|
| | | | | 2005 | Datum/date | Name/name | Werkstoff/ material |
| | | | | gez./drawn | 08.06. | BJ | |
| | | | | gepr./appr. | 08.06.05 | GE | Oberfläche/ finish |
| | | | | Norm./stand. | | | |
| | | | | Maßstab/scale | Benennung/title | | |
| | | | | 2:1 | TNC-Kabelstecker TNC-Straight Plug | |  |
| | | | | untol. Maße/ dim. without tolerances according to | Untert./doc.type | Zeichnungsnr./drawing no. | |
| | | | | | K | J01010A0046 |  Maße/dimensions: mm |
| | | | | Änd./rev. Index | Änderungsmittellung/ revision code | Datum/ date | Name/ name |
| | | | | | Ersatz für/ replaces | | Original: DIN A4 |