



Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life

Components

- centre contact
- male contact
- female contact
- outer contact
- other metal parts

insulator

Electrical characteristics

impedance

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen

Bauteile

- Innenkontakt
- Kontaktstift
- Kontaktbuchse
- Außenkontakt
- sonstige Metallteile

Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand

Umgebung

RoHS konform

IEC 61169-8

>500

Materials / Material

CuZn39Pb3

CuNi1Pb1P (C97)

CuZn39Pb3

CuZn39Pb3 /

GD-ZnAl4Cu1

PTFE

Finish / Oberfläche

NiP Au

NiP Au

Cu2Ni5

Cu2Ni5 /

Zn/Cu8Ni6 gl

75 Ω

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	26.03.2013	MA	
			gepr./ appr.	25.04.2013	BJ	ca./approx.
			Maßstab/ scale	Benennung/ title		
			2:1	BNC Y-Adapter 75 Ohm BNC Y-Adapter 75 Ohm		
			untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.	 Maße/ dimensions: mm
				K	J01005A0005	
i	30503	20.05.2019	BJ	Ersatz für/ replaces		
h	24609	26.03.2013	MA	Zeichnung vom 13.04.1989		
						Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1